



16 CH 960H

智慧型影像監控系統

多功能監控管理平台



NEW 2014 JAN. V1.3





















CCTV監視系統


VDH-DXB576

- · 多工作業,可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- ·支援2顆SATA硬碟,單顆硬碟容量最大支援到4TB。
- ·支援RAID錄影功能,可確保重要影像資料保存。
- ·支援HD高畫質輸出。
- ·智慧影像功能,Motion 位移偵測區塊可設定192(16x12)個檢測區域。
- · 遠端IE、Chrome、Firefox、Safari 瀏覽,同時具備錄影及播放的 功能,可對使用者多重權限管理。
- ·提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、 PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- · 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- · 支援CMS(中央管理系統)。
- ·支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。
- · 支援多種模式選擇,可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與 數位IP訊號。

VDH-DXB576

16 CH 960H 智慧型影像監控系統 多功能監控管理平台

■背板



- 1. 影像輸入
- 2. 影像輸出
- 3. SPOT螢幕輸出
- 4. 聲音輸入
- 5. 聲音輸出
- 6. HD 高清數位輸出
- 7. USB滑鼠連接埠
- 8. 網路連接埠
- 9. VGA螢幕輸出
- 10. 警報輸入
- 11. 警報輸出
- 12. RS-485連接埠
- 13 DC12V電源輸入
- 14. 電源開關
- 15. 電源線固定扣

■ 規格表

影像	輸入	BNC影像	16組BNC(1Vp-p 75Ω)
聲音	輸出	VGA	有
	153	高清數位HD	有
		類比CVBS	1
		SPOT	有
	輸入		8路輸入(含雙向語音對講)
警報Alarm	輸出		1路輸出
	野音壓縮		G.711A
			8路輸入,可選常開/常閉
	感應器輸入 警報輸出		
即此以后			10000000
即時影像	顯示解析度		16CH 960H 實時(NTSC) / 16CH 960H 實時(PAL)
	數位放大		隨意滑鼠拖曳放大
	跳台		5-120 秒自動跳台
録影	影像壓縮方式		H.264
	解析度		最高 960H
	録影張數		16 CH 960H @14FPS(NTSC) : 16 CH 960H @12FPS/CH (PAL)
			16 CH D1 @30FPS/CH(NTSC) : 16 CH D1 @25FPS/CH (PAL)
	録影品質		【很差、較差、一般、好、很好、非常好
	録影模式		連續、排程、位移、警報、手動錄影
	位移偵測		格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域
	預先錄影		1~30秒
	事後録影		10~300秒
顯示模式			單畫面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 /單畫面跳台
備份	檔案格式		AVI / 自用定義格式
	媒體介面		USB/網路
	備份播放軟體		YES
網路	碼流		D1/HD1/CIF / QCIF
	回放		YES
	網路服務		HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜
	瀏覽器		IE、Chrome、Firefox、Safari
儲存	i I		
	1)定1床	介面	SATA
		最大支援容量	單顆最大4TB
	n. 4:	内部硬碟數量	2顆
	Mirror		支援
	外部儲存		支援USB儲存裝置即時同步錄影
	檔案系統		穩定可信賴自行開發檔案系統
	S.M.A.R.T		硬碟錯誤檢查
使用者介面			圖形介面: VGA & CVBS可同時顯示
	輸入方法		前面板按鍵,遙控器,滑鼠
串列介面	PTZ & 控制鍵盤		Pelco-D / Pelco-P (RS-485)
網路	乙太網路		1*RJ-45, 10/100 Base-T
	Web 監看		即時影像,搜尋/回放,備份,PTZ,遠端設定/更新
其他功能	日光節約時間DST		有
	内部蜂鳴器		斷訊、硬碟錯誤啓動
	多國語言		有 (超過20國語言)
	軟體更新		USB更新,遠端網路更新
	網路校時NTP		有
	3G 手機監看		iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放
	智慧影像功能		YES,位移偵測、遺失物、進出入檢測
	CMS(中央管理系統)		支援
一放祝伯	操作環境		攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%
	電源		DC 12V / 4.16A(AC100V~240V 50/60HZ)
	淨重(總重)		約3kg (不含HDD及Power Adapter)
	尺寸		430mm x 314mm x 53mm (寬 x 深 x 高)

★產品規格如有變更,恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

