



ONVIF 500萬像素 紅外線

戶外型網路攝影機



NEW 2015 MAY. V1.0



網路監控產品

VIG-UM734VE

- 5百萬像素 1/3.2" CMOS感光元件，影像品質極佳。
- 即時H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)。
- 影像解析度可達2560x1920。
- 54顆紅外線LED燈；投射距離可達40公尺
- 多碼流、多種壓縮格式支援，可彈性運用。
- 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳。
- 內建硬體偵錯機制，穩定度最佳。

VIG-UM734VE 500萬像素紅外線 戶外型網路攝影機



全功能線 (選配)



1. GND
2. Alarm output 1
3. Alarm input 2
4. Alarm input 1
5. DC12V input
6. Reset Button
7. Analog Video Out
8. Audio Line in
9. RJ-45 Ethernet LAN Port

規格表

系統	Flash : 16MB RAM : 256MB
感光元件	5百萬畫素 1/3.2英寸 CMOS感光元件
鏡頭	Varifocal 2.8~12mm F1.4
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器, 適合日間及夜間功能
低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)
紅外線燈	54顆紅外線LED
投射距離	40公尺
影像	H.264: 5MP (2560 x 1920) at 10fps H.264: 3MP (2048 x 1536) at 15fps H.264: 1600 x 1200 at 15fps H.264: 1080P at 30fps H.264: 720P at 30fps H.264: VGA at 30fps H.264: 270P at 30fps H.264: 352 x 240 at 30fps H.264、JPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec) 可同時傳送多模影音串流 支援BNC接頭類比影像輸出, NTSC/PAL可任意切換
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能
音效	壓縮格式: G.711 音訊編碼 可外接主動式麥克風(Line input)
網路	介面 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45 協定 IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari, Chrome或Firefox
警報與事件通知	畫面異動偵測模式 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
使用者	最大8個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理
維護	支援網路線上韌體升級
輸出入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V, BNC Video Out, 音源輸入埠Phone Jack, Alarm I/O, Reset Button (選配)
本機儲存	內建SD/SDHC卡插槽, 可使用記憶卡儲存檔案 (選配)
輸入電源	DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
最大消耗功率	3.6W (IR OFF), 7W (IR ON)
防水防塵等級	IP66
重量	淨重: 1050 g
尺寸	195 x 100 x 85 mm
工作溫度	0°C ~ 45°C

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

