



# 16CH 1080P/720P/960H DVR

## model: RMH-1628EU-K

- 支援IPC、AHD、TVI、960H、D1 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- H.264+壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。1080P高畫質錄影模式:240張/秒。
- VGA、HDMI、BNC接口，高畫質影像輸出。
- HD高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有1路聲音輸入功能。
- 具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome
- 手機監看/聽功能(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等)
- CMS中央監控整合軟體，支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統



### 產品規格

影像	影像輸入	16路IPC / AHD / TVI / 960H / D1 BNC影像輸入
	HDMI輸出	1影像輸出(1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+1聲音
	VGA輸出	1 VGA 輸出 : 1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
聲音	RCA輸入/輸出	1 RCA聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式Linux 作業系統
	內建硬碟	支援1組 SATA介面 (HDDx1)
	I/O	1組RS485, 2組USB
	PTZ通訊協定	RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm
	電源	12V 5A 輸入
	消耗電流	60W
顯示	解析度	1920x1080/1440x900/1366x768/1280x1024/1024x768
錄影	錄影解析度	1920x1080P / 1280x720P
	影像畫質	10~100段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	速度	NTSC:1080P :240張/秒 720P :480張/秒、PAL: 1080P :200張/秒 720P :400張/秒
	數位放大	2~5倍數位放大
	快照	有
	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB隨身碟
網路	網路介面	10/100/1000 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP · DDNS
	應用程式	Windows 7 / 8, Mac OS (PC Client system)
	CMS中控平台	有(支援EMAP電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度 : 100段/每頻道 ; 偵測區域(16x12) /每頻道
	事件紀錄	10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面32-bit True Color
	多國語言	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文
	系統升級	經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體)

★產品規格如有變更，恕不另行通知～